

# Óleo Singer 100ml

Lubrificante multiuso, sem aditivos, derivado de petróleo



## Utilizado na lubrificação de:

- Máquinas de costura domésticas.
- Dobradiças em geral.
- Fechaduras.
- Bicicletas.
- Armas de fogo.
- Aparelhos mecânicos articulados em geral.



## Características técnicas:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • Densidade (20/4 °C) – ASTM D 287            | 0,850 a 0,860 g/cm <sup>3</sup> |
| • Cor – ASTM D1500                            | 0,5 a 1,0 Lb                    |
| • Ponto de Fulgor – ASTM D 92                 | 160°C mínimo                    |
| • Viscosidade cinemática a 40°C – ASTM D 445  | 9 a 11 Cst                      |
| • Viscosidade cinemática a 100°C – ASTM D 445 | 2 a 4 Cst                       |
| • Ponto de combustão                          | 180°C mínimo                    |

### Dados de Cadastro do Produto

Modelo	Descrição	Código EAN
120965	Unitário	7896785450443
	Embalagem com 6 unidades	7896785450467
	Caixa com 24 unidades	47896785450441

### Embalagem com 24 unidades

Dimensões [mm]	Embalagem
Altura	200
Largura	280
Profundidade	140

Peso [kg]	Líquido	Bruto
	2,4	2,7